

Pyroguard Advance


• 2-EW30/11-2

EN14449 GELAAGD VEILIGHEIDSGLAS



Classificatie: EW

Vermindert de overdracht van stralingswarmte tot minder dan 15 kW/m² aan de niet-blootgestelde zijde.



Brandwerendheid
EW30/EI15



Snijdbaar
glas



Weight
26 kg/m²



Geluidsreductie
37 dB



Impactweerstand
2B2



Lichttransmissie
84%



Temp bereik
-50°C/+50°C

KARAKTER EIGENSCHAPPEN	2-EW30/11-2
BRANDWERENDHEID (EN 13501-2)	EW30/EI15
OMVANG GLASPRODUCTIE MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780
DIKTE EN TOLERANTIE (mm)	11 (-1/+1.4)
GEWICHT (kg/m ²)	26
R _w (C;Ctr) GELUIDSREDUCTIE (EN 140-3)	37 (-1;-3)
T _v LICHTTRANSMISSIE (EN 410) (%)	84
U _g WAARDE (EN 673) W/m ² K	5.5
g WAARDE (EN 410)	0.72
TEMPERATUURBEREIK (°C)	-50/+50
IMPACTWEERSTAND (EN 12600)	2B2
CE-CERTIFICAAT VAN OVEREENSTEMMING	0336-CPR-9134