

Pyroguard Infinity

• T-EI90/36-3 SWS

EN14449 VERBUNDSICHERHEITSGLAS




Klassifizierung: E1

Der beste mögliche Schutz, vor Feuer, Rauch und Hitzestrahlung.



Ganzglassystem /
Stoßfugenverglasung



Brandschutzklasse
E190



gehärtetes
Sicherheitsglas



Gewicht
78 kg/m²



Schalldämm-Maß
44 dB



Pendelschlagtest
1B1



Lichtdurchlässigkeit
76%



Brandverhalten
A2-s1,d0



Einsatzbereich
-10°C/+45°C



Schutz vor Angriff
und Einbruch
P1A

EIGENSCHAFTEN	T-EI90/36-3 SWS
BRANDSCHUTZKLASSE (EN 13501-2)	E190
MÖGLICHE GLASABMESSUNGEN MIN - MAX (mm)	300 x 400 2400 x 4000
DICKE UND TOLERANZEN (mm)	36 (-1/+3)
GEWICHT (kg/m ²)	78
R _w (C;Ctr) SCHALLDÄMM-MASS (EN 140-3)	44 (-2;-2)
T _v LICHTDURCHLÄSSIGKEIT (EN 410) (%)	76
U _g WÄRMEDURCHGANGSKOEFFIZIENT (EN 673) W/m ² K	4.9
g GESAMTENERGIEDURCHLASSGRAD (EN 410)	0.6
TEMPERATURBEREICH (°C)	-10/+45
BRANDVERHALTEN (EN 13501-1)	A2-s1,d0
SCHUTZ VOR ANGRIFF UND EINBRUCH (EN 356)	P1A
PENDELSCHLAGTEST (EN 12600)	1B1
UV STABILITÄT (EN ISO 12543-4)	✓
CE ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG	1812-CPR-1964
UMWELTPRODUKTDEKLARATION (EN 15804)	✓