

Pyroguard Rapide


• EW30 Impact VI

EN1279-5+A2 VITRAGES ISOLANTS
EN14449 VERRE DE SÉCURITÉ FEUILLETÉ



Classement: EW

Limitation du flux calorifique à moins de 15kW/m² du côté opposé au feu.



Résistance
au feu
EW30




Verre
découpable



Poids
34 kg/m²



Réduction
du bruit
36 dB



Résistance
aux chocs
2B2



Transmission de
la lumière
74%



Valeur Ug
1.0 W/m²K



Plage de
température
-20°C/+100°C

CARACTÉRISTIQUES	EW30 IMPACT VI INTERCALAIRE 16 mm CONTREFACE 4 mm FAIBLE ÉMISSIVITÉ**
RÉSISTANCE AU FEU (EN 13501-2)	EW30
DIMENSIONS DE VERRE MIN - MAX (mm)	100 x 100 1580 x 2780
ÉPAISSEUR ET TOLÉRANCE (mm)	29 (-2/+3)
POIDS (kg/m²)	34
Rw (C;Ctr) RÉDUCTION DU BRUIT (EN 140-3)	36 (-1;-4)
Tv TRANSMISSION DE LUMIÈRE (EN 410) (%)	74
VALEUR Ug (EN 673) W/m²K	1.0
VALEUR g (EN 410)	0.48
PLAGE DE TEMPÉRATURE (°C)	-20/+100
RÉSISTANCE AUX CHOCS (EN 12600)*	2B2
STABILITÉ UV (EN ISO 12543-4)	✓
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ CE	1812-CPR-1867

* La résistance à l'impact de la contreface n'a pas été évaluée.

** exemple de construction VI. Données calculées à l'aide de WINSLT (90% Ar ; contreface Guardian 1.0 Low E)