

Smokeguard

- DH30/8
- DH60/8

EN12101-1 BARRERA CONTRA EL HUMO
EN12150-2 VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO



Clasificación: DH

Ofrece una protección económica y eficaz contra el humo, retiene y redirige los gases tóxicos.

SOPORTE

SMOKEGUARD DH8

VIDRIO DE SEGURIDAD TEMPLADO



Protección
contra el
humo
DH30, DH60



Vidrio
templado



Peso
20 kg/m³



Reducción
del ruido
33 dB



Resistencia
al impacto
1C1



Transmisión
de luz
90%



Rango de
temperatura
-100°C/+100°C

CARACTERÍSTICAS	DH30/8	DH60/8
RESISTENCIA AL FUEGO (EN 13501-2)	D ₆₀₀ 30	D ₆₀₀ 60
TAMAÑO DE PRODUCCIÓN MIN - MAX (mm)	300 x 400 2040 x 3600	300 x 400 2040 x 3600
ESPESOR Y TOLERANCIA (mm)	8 (-0.5/+0.5)	8 (-0.5/+0.5)
PESO (kg/m ²)	20	20
R _w (C;Ctr) REDUCCIÓN DE SONIDO (EN 140-3)	33 (-1;-2)	33 (-1;-2)
T _v TRANSMISIÓN DE LUZ (EN 410) (%)	90	90
VALOR U _g (EN 673) W/m ² K	5.6	5.6
VALOR g (EN 410)	0.85	0.85
RANGO DE TEMPERATURA (°C)	-100/+100	-100/+100
REACCIÓN AL FUEGO (EN 13501-1)	A1	A1
RESISTENCIA AL IMPACTO (EN 12600)	1C1	1C1
ESTABILIDAD UV (EN ISO 12543-4)	✓	✓
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD CE	1812-CPR-1640	1812-CPR-1640